

KESKİN NİŞANCI OPTİK DÜRBÜNÜ 3-12X



KESKİN NİŞANCI OPTİK DÜRBÜNÜ 3-12X

Teknik Özellikler	
Büyütme	3-12x
Objektif Mercek çapı	50 mm
Tüp çapı	34 mm
FOV (Açısal)	1.8 ° - 6.7 °
FOV (100 metrede)	3X'te 11,7 metre, 12X'te 3,2 metre
Paralaks ayarı	20 metreden sonsuza
Göz mesafesi	80 mm
Pil	1 x 3V CR2032 Pil
Şebeke	MIL-DOT
Şebeke odağı	İlk odak düzlemi (FFP)
Şebeke aydınlatması	11 seviye
Yükseklik Ayarı	26 mRad (1 klik = 0.1 mRad)
Klik sayısı	1 tam tur 140 klik, 2. tur 127 klik
Rezerv klik ve Toplam klik	±115 rezerv klik, toplam 500 klik
Rüzgar Ayarı	± 6 mRad (1 klik = 0.1 mRad)
Şok direnci	MIL STD 810G
Buğu önleyici	Kuru Azot
Ağırlık	<920 gr (aksesuarlar hariç)
Boyutlar	345 mm X 85 mm X 70 mm
Kaplama	Siyah mat
Lens Koruması	Objektif ve Okülerde Flip-Up Kapaklar
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ila + 50°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C ila + 70°C